

# INFORMATIONEN DIE BEGEISTERN

## Allgemeine Informationen

Bestellnummer Yesss	0305-5837
Artikelnummer	276403
Hersteller	
EAN Nummer	
Produktgruppe	Hilfsschütz, Relais
Marke	Eaton
Serie/Programm	
Typ	DILA-22(24V50/60HZ)
Beschreibung	Eaton Hilfsschütz, Relais Hilfsschütz, 24 V 50/60 Hz, S = Schließer: 2 S, Ö = Öffner: 2 Ö, Schra

## Produktbild



## Produktmerkmale

Spannungsart zur Betätigung	AC
Bemessungssteuerspeisespannung $U_s$ bei AC 50 Hz (V)	24 - 24
Bemessungssteuerspeisespannung $U_s$ bei DC (V)	0 - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Montageart	DIN-Schiene/Schraube
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend	0

## Produktmerkmale

Schnittstelle	Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend	0
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Anschlussart Hilfsstromkreis	Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom $I_e$ , 400 V (A)	4
Bemessungssteuerspeisespannung $U_s$ bei AC 60 Hz (V)	24 - 24
Mit LED-Anzeige	Nein
Handbedienung möglich	Nein

## Produktbeschreibung

Hilfsschütz, Sortiment: Hilfsschütze DILA, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: Grundgeräte mit zwangsgeführten Kontakten, Anschluss technik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V:  $I_e = 4$  A, 380 V 400 V 415 V:  $I_e = 4$  A, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 22E, kombinierbar mit Hilfsschalterbaustein: DILA-XHI(V)..., Betätigungsspannung: 24 V 50/60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011., Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

Alle Abbildungen, Zahlenangaben wie Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und sonstige technische Daten sind ohne Gewähr. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere online-AGB.

WWW.YESSS24.DE

**YESSS**  
**ELEKTRO**  
FACHGROSSHANDLUNG