

INFORMATIONEN DIE BEGEISTERN

Allgemeine Informationen

Bestellnummer Yesss	0305-5927
Artikelnummer	276364
Hersteller	
EAN Nummer	
Produktgruppe	Hilfsschütz, Relais
Marke	Eaton
Serie/Programm	
Typ	DILA-31(230V50HZ,240V60HZ)
Beschreibung	Eaton Hilfsschütz, Relais Hilfsschütz, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, S = Schließer: 3 S, Ö = Öffner:

Produktbild



Produktmerkmale

Spannungsart zur Betätigung	AC
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz (V)	230 - 230
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC (V)	0 - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	3
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Montageart	DIN-Schiene/Schraube
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend	0

Produktmerkmale

Schnittstelle	Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend	0
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Anschlussart Hilfsstromkreis	Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom I_e , 400 V (A)	4
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz (V)	240 - 240
Mit LED-Anzeige	Nein
Handbedienung möglich	Nein

Produktbeschreibung

Hilfsschütz, Sortiment: Hilfsschütze DILA, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: Grundgeräte mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: $I_e = 4$ A, 380 V 400 V 415 V: $I_e = 4$ A, Kontaktbestückung S = Schließer: 3 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 31E, kombinierbar mit Hilfsschalterbaustein: DILA-XHI(V)..., Betätigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011., Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

Alle Abbildungen, Zahlenangaben wie Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und sonstige technische Daten sind ohne Gewähr. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere online-AGB.

WWW.YESSS24.DE

YESSS
ELEKTRO
FACHGROSSHANDLUNG