

# INFORMATIONEN DIE BEGEISTERN

## Allgemeine Informationen

Bestellnummer Yesss	2101-5961
Artikelnummer	00100644
Hersteller	
EAN Nummer	4044774896700
Produktgruppe	Flexible Leitung
Marke	LAPPKABEL
Serie/Programm	
Typ	ÖLFLEX® CLASSIC 100 3G1,5
Beschreibung	LAPPKABEL Flexible Leitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 3G1,5, Schnittlänge

## Produktbild



Abbildung ähnlich

## Produktmerkmale

Ader-Zahl	3
Leiter-Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	1.5
Mantel-Farbe	grau
Mantel-Material	PVC
Schutzleiter	Ja
Leiter-Klasse	KI.5 = feindrätig
Ader-Isolation	PVC
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schirm	Nein
Raucharm nach EN 61034-2	Nein

## Produktmerkmale

Halogenfrei nach EN 50267-2-2	Nein
Flammwidrig	nach EN 60332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Außendurchmesser ca. (mm)	6.7
Ausführung	rund
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung (°C)	-5 - 70
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt (°C)	-40 - 80
Nennspannung U <sub>0</sub> (V)	300
Nennspannung U (V)	500

## Produktbeschreibung

Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Kraftwerkstechnik, Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung, Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung, Gute Flexibilität durch Aderverseilung mit kurzer Schlaglänge, Feindrätige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Adern in Lagen verseilt, Mantel aus PVC, grau (RAL 7001), In Anlehnung an IEC 60227-5 und EN 50525-2-51, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Gute chemische Beständigkeit

Alle Abbildungen, Zahlenangaben wie Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und sonstige technische Daten sind ohne Gewähr. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere online-AGB.

WWW.YESSS24.DE

