

INFORMATIONEN DIE BEGEISTERN

Allgemeine Informationen

Bestellnummer Yesss	2537-0545
Artikelnummer	0233201012
Hersteller	
EAN Nummer	
Produktgruppe	Kunststoff-Wellschlauch
Marke	FLEXA
Serie/Programm	
Typ	ROHRflex PA 6, AD15,8
Beschreibung	FLEXA Kunststoff-Wellschlauch Wellschlauch, PA 6, grau, für nahezu alle Anwendungen, AD 15,8, 12,0 x

Produktbild



Abbildung ähnlich

Produktmerkmale

Nenndurchmesser (mm)	15.8
Außendurchmesser (mm)	15.8
Innendurchmesser (mm)	12.0
Werkstoff	Polyamid 6
Schutzart (IP)	IP68
Nenngröße in Zoll	3/8 Zoll
Druckfestigkeit (N)	125
Einsatztemperaturbereich (°C)	-40 - +120
Brandschutz nach UL 94	V0
Biegeradius, statisch (mm)	35
UV-beständig	Ja
Biegeradius, dynamisch (mm)	55
Ölbeständig	Ja
Farbe	grau
Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung
Flammverbreitend	Nein

Produktmerkmale

Biegeverhalten	flexibel
Zugfestigkeit (N)	100
Längsgeschlitzt	Nein
Verschleißbar (zweitellig)	Nein
Halogenfrei	Ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23	Ja
Zulassung nach UR	Ja
Zulassung nach Vd TÜV/GGVS	Ja
Zulassung nach CSA	Ja
Zulassung nach LUL/british standard	Ja
Zulassung nach Lloyd's Register TA	Ja
Zulassung nach UTAC	Nein
Zulassung nach DIN 5510	Ja
Zulassung nach NF F 16-101	Ja
Mit Zugschnur	Nein
Hochleitfähige Innenschicht	Nein

Produktbeschreibung

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6, V0 (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K, Standard, für nahezu alle Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 & UR-File-no E86359 / GGVS / DIN 5510 - Teil 2 / Lloyds Register of Shipping / DNV / EN 45545 (HL3) / & NFF 16-101/102 (I2 / F2) / ASTM E162-E 662 / UNI CEI 11170 / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen

Alle Abbildungen, Zahlenangaben wie Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und sonstige technische Daten sind ohne Gewähr. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere online-AGB.

WWW.YESSS24.DE

YESSS
ELEKTRO
FACHGROSSHANDLUNG