

INFORMATIONEN DIE BEGEISTERN

Allgemeine Informationen

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer Yesss | 5700-9580 |
| Artikelnummer | 362412 |
| Hersteller | |
| EAN Nummer | 4010311174907 |
| Produktgruppe | Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke |
| Marke | Cellpack |
| Serie/Programm | |
| Typ | Universal Box CG/250 ml |
| Beschreibung | Cellpack Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke Verbindungs- und Abzweigdose mit Klemmen mit CG Kohlenwasserstoff Gieß |

Produktbild



Produktmerkmale

| | |
|---|--------------|
| Montageart | universal |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Form | quadratisch |
| Max. Leiterquerschnitt (mm ²) | 2.5 |
| | Ja |
| Bestückung | Klemme |
| | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Länge (mm) | 85 |
| Breite (mm) | 85 |
| Tiefe (mm) | 45 |
| Plombierbar | Nein |
| Einführung von hinten | Nein |
| Anreihbar | Nein |
| Anzahl der Einführungen | 12 |
| Art der Gehäusedurchführung | Dichtmembran |

Produktmerkmale

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Oberfläche | sonstige |
| Farbe | grau |
| Deckel | nicht transparent |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| Bemessungsisolationsspannung Ui (V) | 440 |
| Ausführung Deckel | sonstige |
| Vergießbar | Ja |
| Funktionserhalt | ohne |
| Vergussmasse mitgeliefert | Ja |
| | Nein |
| Mit Abschirmung | Nein |
| Witterungsbeständig | Ja |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
| Für Ex-Zone | ohne |
| Für Ex-Zone Staub | ohne |
| Für Rohrdurchmesser | sonstige |

Produktbeschreibung

Die Universal Box kombiniert die Vorteile einer Verbindungs- und Abzweigdose mit denen einer professionellen Gießharzgarntur. Sie ist universell verwendbar zur Realisierung komplexer elektrischer Verbindungen auf engstem Raum. Das System garantiert dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und schließt Kondenswasserbildung komplett aus. Anwendungsgebiete: Freiluft, Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung), Erdreich. Eigenschaften: Praktische Verbindungs- und Abzweigdose mit 13 Membrandurchführungen, Federzugklemmen 5-polig für Leiterquerschnitte von 0.5 mm² - 2.5 mm², kennzeichnungs-, isocyanat- und silikonfrei, umweltverträglich, hohe Flexibilität durch wieder entfernbares Gießharz, transluzent, auch nach dem Aushärten, Kabelrückhalteringe für die zusätzliche Stabilisierung der Kabel, Langlebigkeit unter permanenter Feuchtigkeitseinwirkung. Lieferumfang: 250 ml 2-Komponenten-Kohlenwasserstoffharz CG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, Verbindungs- und Abzweigdose mit Membrandurchführungen, 5 Federzugklemmen 5-pol. 0.5-2.5 mm², Reinigungstuch, Schmirgelleinen, Trichter für bequemen senkrechten Verguss, 12 Kabelrückhalteringe CP-Z1, Montageanleitung.

Alle Abbildungen, Zahlenangaben wie Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und sonstige technische Daten sind ohne Gewähr. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere online-AGB.

WWW.YESSS24.DE

YESSS
ELEKTRO
FACHGROSSHANDLUNG